


MobiTeam - послуги для бізнесу

ПРАЙС НА ОБЛАДНАННЯ 26.11.2024

 GPS-МОНІТОРИНГ	Опис	ЦІНА, ГРН з ПДВ
Трекер		
Teltonika FMB 003	OBDII + читання параметрів, мініатюрний розмір, одометр, витрати палива, список ТЗ	4000
Teltonika FMB 920	Внутрішні GPS/GSM антени. Вбудована пам'ять на 128MB, Bluetooth 4.0, АКБ 170mAh, 79x43x12mm, 54g	2200
FMC920 (LTE)	FMB920 з підтримкою 4G	3200
FMB930	Внутрішні GPS/GSM антени. Вбудована пам'ять на 128MB, Bluetooth 4.0, АКБ 170mAh, 79x43x12mm, 54g, 10-90V	2400
Teltonika FMP 100	Внутрішні GPS/GSM антени. Bluetooth 4.0, акселерометр, USB, кнопка тривоги, роз'єм для прикурювача авто.	3500
Teltonika FMB 125	Зовнішня GPS і внутрішня GSM антени 1-Wire® датчик температури, ibutton, RFID. Цифрові ДРП RS-485/232. Bluetooth 4.0, АКБ. 2-SIM.	3300
FMC125 (LTE) (internal)	FMB125 (внутрішні антени) з підтримкою 4G	5000
Teltonika FMB 130	Внутрішні GPS/GSM антени. Підключення 2-х аналогових ДРП. 1-Wire датчик температури, i-button, RFID. Цифрові датчики. Вхід, що настроюється (імпульсний, негативний), Bluetooth 4.0, АКБ	2800
FMC130 (LTE)	FMB130 з підтримкою 4G	3800
Teltonika FMB 140 LVCAN-200	Трекер FMB120 + зчитувач LV-CAN200 (2-в-1)	6500
FMB150 (ALL-CAN)	Трекер FMB120 + зчитувач ALL-CAN300 (2-в-1)	6500
FMC150	FMB150 з підтримкою 4G	6800
Teltonika FMB 204	Внутрішні GPS/GSM антени. Підключення аналогового ДРП. 1-Wire® ibutton, датчик температури. Цифрові датчики. АКБ 1800mAh, IP67	3300
Teltonika FMC650 (LTE)	Bluetooth5.0, зовн.GPS/GSM антени. Модуль GNSS(L1+L5)~RTK GNSS. Цифрові ДРП: RS-232/485, перемикач термінатори, CAN J1939/J1708, RFID, 1-Wire, iButton, 16Mb(microSD до32Gb), тахограф, 2-SIM. АКБ550mAh. 8-32В, захист від перенапруги (сумісн. з імпульсами 5a і 5b), захист від зворотн. полярності + можливість живлення через інтерфейс USB.	7000
Teltonika TMT 250	Автономний персональний трекер, призначений для людей, домашніх тварин. Кнопка тривоги. АКБ 800 mAh. GNSS/GSM, Bluetooth 4.0, IP67	3600
Teltonika FMB 640	Новий процесор, зовнішні GPS/GSM антени. Цифрові ДРП: RS-32/485, термінатори, що перемикаються, CAN J1939/J1708, RFID, 1-Wire, iButton. Підтримка microSD до 32GB, тахограф, 2-SIM. АКБ 550mAh, 8-32В із захистом від перенапруги (сумісний з імпульсами 5b) та захистом від зворотньої полярності + можливість живлення через інтерфейс USB.	6000
BI 868 TREK	Внутрішні GPS/GSM антени, Внутрішній акумулятор 1000МА, Цифровий вхід/вихід, аналоговий вхід, з прикурювачем.	3800

BI 530C TREK rev.Q BLE.	Внутрішні GPS/GSM антени, Цифровий вхід 3/вихід 1, аналоговий вхід 2, RS 485, J1708, RS 232, 1-Wire, CAN, BLE, АКБ 130 mAh.	4000
BI 450 TREK (4G)	Вбудовані GPS/GSM антени; 2G/4G (LTE Cat 1),CAN:2 (CAN 29bit(FMS, j1939)/CAN 11bit); 1-wire, RS485, RS232, SIM:1, D_high:1, D_low:2, AIN:2, DOOUT:2, АКБ:130 mAh, BLE 4.0; Tachograph;	6000
Cargo SPY	Автономний трекер призначений для відстеження переміщень транспорту, посилок, вантажу. IP 65. Вбудована батарея 5000 мАг, неодимові магніти для кріплення. Час автономної роботи – від 2 місяців. Удароміцний, пил, волого захищений.	6000
CAN модули		
Teltonika LVCAN-200	Призначений для отримання даних із CAN шини легкових та вантажних автомобілів.	4000
LV-CAN200+DTC	Призначений для отримання даних із CAN шини легкових та вантажних автомобілів. Додаткове читання помилок.	4500
Teltonika ALLCAN-300	Призначений для отримання даних із CAN шини легкових та вантажних автомобілів, автобусів, сільгосп., будівельної та спец. техніки.	8000
Teltonika ECAN02	Безконтактний конектор. Для LV-CAN200, ALL-CAN300, FMX640, FMB641, FMX650, FMB140, FMB240, FMX150.	1000
BI CAN READER	Призначений для безконтактного зчитування даних із CAN-шини транспортного засобу. При цьому підключення відбувається без прямого врізання проводів сигнальних ліній CAN-шини, не порушуючи цілісність ізоляції електричних проводів транспортного засобу.	2000
SEO CanLog 05	Модуль для зчитування даних з легкових автомобілів, TIR, мікроавтобусів; CAN – 2; RS232;	6000
Датчики		
Датчик рівня палива BI FLSensor	BI FLSensor призначений для безперервного вимірювання рівня палива у стаціонарних ємностях або баках рухомих об'єктів та передачі інформації на GPS-трекер. Вбудована гальванічна розв'язка. Знімна голова датчика. Напряга живлення 9-36В. Клас захисту корпусу IP67 Похибка виміру 1%.	4500
Датчик рівня "Navitrack BLE-700"	ДРП (датчики рівня палива) серії Navitrack-BLE використовуються для виміру рівня або обсягу рідини в ємностях, в тому числі вибухонебезпечних, що повинні відповідати вимогам ТЗ. Похибка вимірювання у робочій області не більше ніж 1%. Клас захисту ДРП IP67.	5500
Bluetooth метки и датчики		
EYE BEACON	ID-ідентифікація, Bluetooth, дальність дії 80м, 620mAh, > 5 років автономної роботи (Tx = 2 дБм; інтервал: 3 с), > 10 років автономної роботи (Tx = 2 дБм; інтервал: 10 с), IP68	1500
EYE SENSOR	ID-ідентифікація, температура, вологість, рух, магнітний контакт, Bluetooth, дальність дії 80м, 620mAh, > 2.5 років автономної роботи (Tx = 2 дБм; інтервал: 3 с), > 5 років автономної роботи (Tx = 2 дБм; інтервал: 10 с), IP67	2000
BLUE COIN MOV	Датчик руху: термін служби до 5 років, дальність передачі до 200 м. IP68	3000
BLUE PUCK MAG	Контактний датчик: термін служби до 5 років, дальність передачі до 500 м. IP68	3000
BLUE PUCK RHT	Датчик температури/вологості: термін служби до 13 років, дальність передачі до 500 м. IP65	4500

BLUE SLIM ID	Мітка: термін служби до 2 років, дальність передачі до 300 м.	2500
BLUE PUCK ID	Мітка: термін служби до 18 років, дальність передачі до 500 м. IP68	3000
Дополнительное оборудование		
Реле глушения двигателя	5-ти контактне реле	500
Тревожная кнопка Auto Defender	Комплект Auto Defender призначений для дистанційного керування охоронною системою. Цей пристрій має функції включення сигналу тривоги з передачею даних у поліцію охорони або охоронну агенцію для надання своєчасної допомоги.	3000
RFID-реле IP 65	Зчитувач MR-91T IP65 безконтактних RFID-карток. Посилений корпус для використання на вулиці.	3000
RFID-реле IP 68	Зчитувач MR-91T IP68 безконтактних RFID-карток. Посилений корпус для використання на вулиці.	3600
RFID-карта	EM-Marin, ASK	60